
JACKOBOARD® Aqua Base


Onderbouwelement voor het JACKOBOARD® Aqua douche-element.




Verwerkingsinstructies

JACKON by BEWI


1) Ter plaatse beschikbaar: uitsparing in ondervloer met DN50-afvoerbuis.




2) Op de plaats van de DN50-afvoerbuis wordt JACKOBOARD® Aqua Base van de rand naar het midden uitgezaagd.




3) Aan de achterzijde van JACKOBOARD® Aqua Base wordt met een getande spaan op het gehele oppervlak lijmmortel (tegellijm of flexibele lijm) aangebracht.




4) JACKOBOARD® Aqua Base wordt in de uitsparing in de ondervloer gelegd.







5) Het onderstuk van de afvoer wordt in de DN50-afvoerbuis geschoven…



6) … en in de daarvoor uitgezaagde opening van JACKOBOARD® Aqua Base geplaatst.




7) JACKOBOARD® Aqua wordt over het gehele oppervlak met een normale lijmmortel ingesmeerd en op het onderbouwelement JACKOBOARD® Aqua Base geplakt.



8) JACKOBOARD® Aqua is met de ondervloer gelijk liggend ingebouwd.

Voor contactgeluidsgeïsoleerde vloerconstructies dient de inbouw van een geschikte contactgeluidisolatie onder het JACKOBOARD® Aqua Base en de inbouw van randisolatiestroken te worden voorzien.
De exacte hoogteaanpassing kan met de dikte van de lijmmortel (2 – 7 mm) worden bepaald.



Hoogte ondervloer [mm]	JACKOBOARD® Aqua Base gew. dikte [mm]
64 – 74	20
74 – 84	30
84 – 94	40
94 – 104	50
104 – 114	60
114 – 124	70
124 – 134	80
134 – 144	90

Opmerking: De totale opbouwhoogte van het douche-element is afhankelijk van het afvoersysteem. Neem hiervoor de verwerkingsinstructies van JACKOBOARD® Aqua, Aqua Delta of Aqua Line in acht.

Opmerking
De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen
T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400
E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

JACKODUR® en JACKOBOARD® zijn geregistreerde handelsmerken van JACKON Insulation GmbH. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. 4507860 07/2023